



Basis-Außenjalousien lassen sich ganz einfach in nahezu jede Fassade integrieren. Verschiedene Farben und Lamellengeometrien bieten Ihnen volle Gestaltungsfreiheit und Individualität bei der Fassadenplanung.

Merkmale

max. Breite*	5.000 mm
max. Höhe*	5.000 mm
max. Fläche*	25 m²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 60/80 S mm, Flachlamellen 50/60/80/100 mm, Abdunkelungslamellen 80 Z, 73/90/93 mm
Antrieb	Motor oder Kurbel
Anwendungsbereiche*	Neubau, Renovierung, Wintergarten, Pfosten-Riegel-Fassade, in der Laibung, hinterlüftete Fassade, Doppelfassade, innen

^{*}Typen- und ausstattungsabhängig

Ihre Vorteile

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Randbördelung erhöht die Stabilität der Lamelle
- Raumabdunkelung durch spezielles Lamellendesign der Abdunkelungslamellen
- Flachlamellen ermöglichen sehr gute Durchsicht nach außen

Brillante Extras

- SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- Minimax-Führungsschienen: Filigrane Optik
- ProVisio: Verbesserter Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht
- Eckverbinder für Ganzglasecken: Unverbaute Sicht
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung

